

給湯用
被覆銅管

JP


4m直管・25mコイル巻き



銅管

低発泡ポリエチレン

ポリエチレン



● **国土交通省仕様被覆銅管該当品（銅管はリン脱酸銅JIS H 3300 C1220T）**

国土交通省の「機械設備工事共通仕様書」に準じたものです。

● **優れた施工性**

加工性の良い銅管に、低発泡ポリエチレンを被覆しており、コイル品は曲げ加工性に優れています。

● **美しい外観**

表皮は建物にマッチしたホワイトで露出配管でも美観を損ないません。

● **外圧に強い**

被覆材は低発泡ポリエチレンで耐外圧性に優れています。

標準寸法

銅管肉厚Mタイプ、4m直管および25mコイル巻き

呼称 (インチ)	型番	銅管寸法 外径 x 肉厚	製品外径	製品形状	
		(mm)	(mm)	直管	コイル
3/8	JPM3/8	12.70 x 0.64	19	—	25m
1/2	JPM1/2	15.88 x 0.71	23	4m	25m
3/4	JPM3/4	22.22 x 0.81	31	4m	—



東京営業部 〒163-0704

東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング 4F

TEL(03)5326-8314

FAX(03)5326-8349

大阪営業部 〒541-0052

大阪府中央区安土町3-2-14 イワタニ第二ビル 6F

TEL(06)4705-4522

FAX(06)4705-4511

静岡営業部 〒420-0853

静岡市葵区追手町1-6 日本生命静岡ビル 6F

TEL(054)253-6866

FAX(054)253-6879